

ITSESULKEUTUVAT HANAKALUSTEET

VEDENSÄÄSTÖÄ - VANDALISMINKESTOA



TEMPOMATIC

Elektronisesti ohjattu
(taso- tai seinäkiinnitteiset sekoittimet ja hanat)



TEMPOMIX

Painonappikäyttöiset yksitoimisekoittimet
(taso- tai seinäkiinnitys)



TEMPOSTOP

Painonappikäyttöiset ja kaksitoimisekoittimet
(taso- tai seinäkiinnitys)



SUIHKUPANEELIT JA SUIHKUSARJAT

Sekoittimella tai ilman (pinta- tai kulmakiinnitteiset,
pinta-asennetut, upotetut tai "seinän läpi" -mallit)



TÄYDELLISET URINAALI- JA WC-KALUSTEET

Elektronisella ohjauksella tai huuhteluventtiilillä
(pinta-asennetut, upotetut tai "seinän läpi" -mallit)




TERMOSTAATTISEKOITTIMET

Yhteisö- tai yksityisasennuksiin (3/4", 1", 1", 1/4", 1"1/2")

DELABIE

TEKNISET EDUT JA SUORITUSKYKY



Kulutus yhtä käyttökertaa kohden

1. VEDEN JA ENERGIAN SÄÄSTÖ YLI 50 %

- **Automaattinen viivekatkaisu:**
 - Vedenjakelun jaottelu: vettä säästyy saippuoinnin aikana.
 - Täydellinen katkaisu on varmistettu myös käyttäjän lähdeyttä: ei unohtuksesta aiheutuvia seuraamuksia.
- **Kontrolloitu virtaama:**
 - Esiasetettu virtaama takaa mukavuuden ja suurimman mahdollisen säästön; virtaama on asentajan säädettävissä.
 - Veden säästö on myös energian säästöä. Se sallii putkien ja lämminvesivaraajien oikean mitoittamisen.



2. HYVÄ VANDALISMINKESTO

- **Tukeva rakenne ja pyöreät muodot:** suunniteltu vastustamaan irtirepimistä.
- **Iskunkestävät mekanismit:** suunniteltu kestämään satojatuhansia käyttökertoja.
- **Telkeämissuoja:** vesi virtaa vasta, kun painonappi on vapautettu.
- **Vahvistettu kiinnitysalusta:** sallii parhaan mahdollisen kestävyuden, "seinän läpi" -mallit voidaan asentaa vandaalinkestäviin takahuoneisiin, paljaat sulkuventtiilit useilla kiinnityskohdilla, piilotetut sulkuventtiilit.
- **Kolminkertainen pinnoitus,** kromattu pinta.



3. VÄHÄINEN YLLÄPIDON TARVE

- **Kalkinkestävä mekanismi:** viiveventtiilin pesä on tehty hostaform-muovista, johon kalkki ei tartu. Turvalaite ehkäisee epäpuhtauksien saostumista.
- **Kalkinkestävät suihkut:** suihkusuuttimessa ei reikälevy (DELABIE-patentti). Kalkki ja epäpuhtaudet eivät kerry. Huoltovapaa.



4. HELPOT SÄÄDÖT asennusajan minimoimiseksi

- **Virtaus säädettävissä** katkaisematta vettä tai irrottamatta sulkuventtiiliä. Esiasetettu paineelle 3 bar, virtaus säädetään kuusiokoloavaimella painonapin keskeltä. Tarkka säätö voidaan tehdä veden virratessa (DELABIE-patentti).
- **Automaattinen virtauksen rajoitin** sisältyy suihkusuuttimiin. Sama määrä vettä jaetaan kaikille suihkuyksiköille ensimmäisestä viimeiseen. Mukavuus ja säästö maksimoituvat.



5. LUOTETTAVUUS & KESTÄVYYS

- **Väsymätön mekanismi:** itsepuhdistuva hydraulinen laite, jossa kalibroitu ura hoitaa aikakatkaisun, ilman metalli-metalli tai metalli-muovi-kosketusta. Luotettava sulkeutuminen myös pitkän ajan kuluttua.
- **Korkean luokan suorituskyky:** näytteitä testataan jatkuvasti koepenkeissä, joissa tuotteen kestävyyttä tutkitaan tarkoin.
- **Sulkeutumisviive** on asetettu kutakin käyttöä varten, ja se täyttää standardin EN-NF 816 vaatimukset:
 - allasta varten: 15 ± 3 sekuntia (3 bar paineella)
 - suihkua varten: 30 ± 3 sekuntia (3 bar paineella)

